

wedi *Tools* | Befestigungs-Set

- zur mechanischen Befestigung von schweren Gegenständen an gefliesten oder geputzten wedi Bauplatten







Allgemeine Produktbeschreibung

Befestigungsplatte um schwere Gegenstände an gefliesten oder geputzten wedi Bauplatten oder wedi Konstruktionen zu befestigen. Da das Material resistent gegen Feuchtigkeit ist, kann es auch im hochbeanspruchten Nassbereich eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Um schwere Gegenstände wie Handtuchwärmer, Haltegriffe, Schrankelemente oder Glastüren an einer gefliesten oder geputzten wedi Wand/Konstruktion zu befestigen.

Verarbeitungsschritte



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische Eigenschaften

Haftzugwert Befestigungsplatte an wedi Bauplatte 100 x 100 x 8 mm	800 N
Haftzugwert Befestigungsplatte an wedi Bauplatte 400 x 50 x 15 mm	1600 N
Schraubenauszugswiderstand bei 8 mm Materialstärke	ca. 500 N
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung	ca. 1,1 %
Längenausdehnungskoeffizient	ca. $28,375 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2

Sollte bei der Verwendung von mehreren Schrauben pro Befestigungsplatte der Wert des Schraubenauszugswiderstands den Haftzugwert überschreiten, ist der Haftzugwert als limitierende Größe zu berücksichtigen.

Lieferform

2 Stück Platten 400 x 50 x 15 mm und 12 Stück Platten 100 x 100 x 8 mm im Karton verpackt.

Lagerung

In trockenen Räumen lagern.

Sicherheitshinweis

keine