

Datenblatt – Technische Daten



ProfiSeal Entkopplungsmatte + Dichtvlies 3mm 550g/m²

Technische Daten				
Charakterisierung <i>essential characteristics</i>	Leistung <i>performance</i>		Prüfnorm <i>test standard</i>	Harmonisierte technische Spezifikation <i>harmonised technical specification</i>
Wasserdichtheit <i>Water tightness</i> (60 kPa; 24h)	waterproof		EN 1928	DIN EN 13967:2012
Druckverhalten <i>Compressive strength</i>	npd	kN/m ²	DIN EN ISO 25619-2	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) <i>Tear resistance</i>	MD npd CMD npd		DIN EN 12310-1	
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	MD 1000 CMD 750	N	DIN EN ISO 13859-1:2017-07 Anh. A	
Dehnung <i>Elongation</i>	MD 55 CMD 50	%	DIN EN ISO 13859-1:2017-07 Anh. A	
Widerstand gegen Stoßbelastung <i>Impact resistance</i>	npd		DIN EN 12691	
Beständigkeit gegen Alterung <i>Durability againsts ageing</i>	npd		EN 1296 / EN 1928	
Beständigkeit gegen Chemikalien <i>Durability against chemicals</i>	npd		EN 1296 / EN 1928	
Brandverhalten <i>Fire resistance</i>	F		DIN EN 13501-1	
Gefährliche Stoffe <i>hazardous substances</i>	Weniger als durch nationale Vorschriften in den EU-Mitgliedsländern gefordert. <i>Less than limited by national regulations.</i>			In den EU Mitgliedsländern gültige nationale Vorschriften. <i>National regulations valid in EU member states.</i>